

OZGEN C 与 E 系列臭氧机规格

臭氧机款型	WT10C	WT20C	WT30C	WT60E	WT100E	WT200E	WT300E	WT400E
在 1.7%w/w 空气中臭氧生产量 (gO ₃ /h)	10	20	30	60	100	200	300	400
每立方米/小时的干空气流量	.5	1	1.5	3	5	10	15	20
在 6% w/w 氧气中的臭氧生产量(gO ₃ /h)	20	40	60	120	200	400	600	800
每立方米/小时的氧气流量(O ₂ M ³ /h)	.252	.5	.755	1.51	2.52	5.0	7.56	10.0
在 20°C (1/h) 的冷水流量	30	30	45	90	150	300	450	600
臭氧生产槽 (数量)	1	1	1	1	1	2	3	4
体积 (厘米)								
宽	820	820	820	915	919	1125	1560	1560
深	420	420	420	600	600	600	700	700
高	1150	1150	1150	1800	1800	1800	1800	1800

OZGEN AR 系列臭氧机规格

臭氧机款型	WT200 AR	WT400 AR	WT600 AR	WT800 AR	WT1000 AR	WT1200 AR	WT1500 AR
在 1.7% w/w 空气中臭氧生成 (gO ₃ /h)	200	400	600	800	1000	1200	1500
每立方米/小时的干空气流量	10	20	30	40	50	60	75
在 6% w/w 氧气中的臭氧生产量(gO ₃ /h)	400	800	1200	1600	2000	2400	3000
每立方米/小时的气体流量(O ₂ M ³ /h)	5	10	15.12	20.1	25.2	30.2	37.8
在 20°C (1/h) 的冷水流量	300	450	600	1150	1450	1720	2300
臭氧生产槽 (数量)	2	4	6	8	10	12	15
电动机体积 (厘米)							
宽	700	700	700	700	700	700	700
深	425	425	425	425	425	425	425
高	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
高电压型体积 (厘米)							
宽	-	-	800	800	800	800	1000
深	-	-	700	700	700	700	700
高	-	-	1875	1875	1875	1875	1875
生产机体积 (厘米)							
宽	1475	1750	1375	1650	1925	2200	2615
深	700	700	700	700	700	700	700
高	1875	1875	1875	1875	1925	1925	1925

OZGEN 臭氧机 C & E 系列所需电力

臭氧机款型	W/G	WT10C	WT20C	WT30C	WT60E	WT100E	WT200E	WT300E	WT400E
真空空气 kW	21	0.23	0.42	0.63	1.26	2.1	4.2	6.3	8.4
真空氧气 kW	14	0.14	0.28	0.42	0.84	1.4	2.8	4.2	5.6
压缩空气 kW	18	0.18	0.36	0.54	1.08	1.8	3.6	5.4	7.2
压缩氧气 kW	12.5	0.125	0.25	0.375	0.75	1.25	2.5	3.75	5.0

OZGEN 臭氧机 AR 系列所需电力

臭氧机款型	W/G	WT200AR	WT400AR	WT600AR	WT800AR	WT1000AR	WT1200AR	WT1500AR
真空空气 kW	21	4.2	8.4	12.6	16.8	21	25.2	31.5
真空氧气 kW	14	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.8	21
压缩空气 kW	18	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	27
压缩氧气 kW	12.5	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15	18.75